

16 TRÉS

CHANGE

9, 12, 18 & 24 000 BTU



**1 climatiseur sur 3 vendu mondialement est fabriqué par GREE.
Des professionnels sur qui vous pouvez vous fier.**

La série Change utilise la technologie Inverter avancée G10 de GREE qui permet à l'unité de fonctionner en fréquence ultra faible et de contrôler la température intérieure avec précision. De plus, cette technologie permet une consommation faible d'énergie et un niveau sonore inférieur. Changez pour une vie meilleure!

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance frigorifique (BTU/h)	CLIMATISEURS				THERMOPOMPES			
	9 000	12 000	18 000	24 000	9 000	12 000	18 000	24 000
Modèle intérieur	GWC09KFD3DNA5CO	GWC12KFD3DNA5CO	GWC18KGD3DNA5EO	GWC24KGD3DNA5AO	GWH09KFD3DNA5CO	GWH12KFD3DNA5CO	GWH18KGD3DNA5EO	GWH24KGD3DNA5AO
Modèle extérieur	GWC09KFD3DNA6CI	GWC12KFD3DNA6CI	GWC18KGD3DNA6EI	GWC24KGD3DNA6AI	GWH09KFD3DNA6CI	GWH12KFD3DNA6CI	GWH18KGD3DNA6EI	GWH24KGD3DNA6AI
COEFFICIENTS DE PERFORMANCE/DONNÉES ÉLECTRIQUES								
BTU/h (climatisation)	9 000 (3 800-11 500)	12 000 (3 300-12 500)	18 000 (4 500-21 000)	22 000 (6 400-24 000)	9 000 (3 800-11 500)	12 000 (3 300-12 500)	18 000 (4 500-21 000)	22 000 (6 400-24 000)
BTU/h (chauffage)					9 000 (3 300-11 500)	12 000 (3 400-12 500)	21 000 (4 000-23 000)	26 000 (4 100-26 600)
Voltage/fréquence	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1
TRÉS (SEER)	16	16	16	16	16	16	16	16
HSPF					8,5	8,5	8,5	9,5
TRÉ (EER)	10,58	10,34	11,1	10	10,58	10,34	11,1	10
Échelle de T° chauffage °C (°F)					-15-23 (5-75)	-15-23 (5-75)	-20-23 (-4-75)	-15-23 (5-75)
Échelle de T° climatisation °C (°F)	-15-43 (5-109)	-15-43 (5-109)	-15-48 (5-118)	-15-45 (5-114)	-15-43 (5-109)	-15-43 (5-109)	-15-48 (5-118)	-15-45 (5-114)
Suppression de l'humidité Pt./h(l/h)	0,38	0,66	3,8	5	0,38	0,66	3,8	5
Circulation air intérieur P.C.M. (haut/moyen/bas)	330/300/260	340/300/260	471/400/330	1000/800/700	(330/300/260)	(340/300/260)	471/400/330	589/441/306
Niveau sonore intérieur (dB-A) (haut/moyen/bas/silencieux)	43/38/32/26	43/38/32/26	48/43/38/34	49/43/39/34	43/38/32/26	44/39/33/28	48/43/38/34	49/43/39/34
Niveau sonore extérieur (dB-A)	49	52	56	53	49	52	56	53
SYSTÈME FRIGORIFIQUE								
Conduite de liquide O.D. (po)	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Conduite d'aspiration O.D. (po)	3/8	3/8	1/2	1/2	3/8	3/8	1/2	1/2
Longueur max. des conduites (pi)	49,2	49,2	82	82	49	49,2	82	82
Différence hauteur maximum (pi)	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8
DIMENSIONS UNITÉ INTÉRIEURE (po)								
Hauteur	11 5/32	11 5/32	12 1/32	12 9/16	11 5/32	11 5/32	12 1/32	12 9/16
Largeur	30 5/16	30 5/16	34 1/16	39 11/16	30 5/16	30 5/16	34 1/16	39 11/16
Profondeur	7 29/32	7 29/32	8 15/32	8 11/16	7 29/32	7 29/32	8 15/32	8 11/16
DIMENSIONS UNITÉ EXTÉRIEURE (po)								
Hauteur	21 3/4	21 3/4	27 5/8	27 5/8	21 3/4	21 3/4	27 5/8	27 5/8
Largeur	28	28	37 29/32	37 29/32	28	28	37 29/32	37 29/32
Profondeur	12 1/2	12 1/2	15 5/8	15 5/8	12 1/2	12 1/2	15 5/8	15 5/8



GARANTIE
5 ans pièces,
main-d'œuvre
& compresseur

Détaillant autorisé



Les produits GREE sont sujets à des améliorations continues. GREE se réserve le droit de changer ou de modifier les spécifications et design du produit et cela sans préavis.



Distributeur de confort
master.ca



CHANGEFRES0414

