

série LX

THERMOPOMPE
YHJF 14,5 TRÉS
jusqu'à 9,0 FRSC d'efficacité

 **YORK**[®]



Le rendement n'aura jamais eu autant de classe!

Conçue pour être efficace et pour protéger l'environnement

La thermopompe de série LX, pouvant atteindre un taux de rendement énergétique saisonnier de 14,5 et un coefficient de performance saisonnier en période de chauffage de 9,0, peut faire une énorme différence sur vos coûts d'énergie. En effet, elle peut entraîner une réduction substantielle de coûts comparativement à un système central de dix ans. De plus, elle contient un réfrigérant sans danger pour l'environnement, le R-410A, qui aide à réduire les répercussions sur l'atmosphère.



Tondeuse

Machine à laver

Série LX

30 50 70 90 110 dB

Un fonctionnement silencieux

Il n'est pas étonnant de voir le faible niveau sonore de la thermopompe de série LX. Toutes les pièces mobiles ont été sélectionnées afin d'assurer un fonctionnement silencieux. Même les pales de ventilateur ont été conçues pour déplacer l'air silencieusement. De plus, l'écoulement d'air vers le haut permet d'éloigner cette perturbation acoustique loin de la résidence.

Haute performance, des années durant

Tous les systèmes LX de York sont accompagnés d'une des meilleures garanties limitées du marché : 10 ans pièces et compresseur. Afin d'être valide, l'enregistrement du produit doit être effectué en ligne à www.upgproductregistration.com dans les 90 jours suivant la date d'installation.

De plus, pour une tranquillité d'esprit totale, le plan de garantie prolongée York Care™ offre jusqu'à 10 ans sur la main-d'œuvre.



*l'enregistrement du produit doit être effectué en ligne à www.upgproductregistration.com dans les 90 jours suivant la date d'installation



Choisissez le système LX le plus efficace pour votre demeure

YHJF - 14,5 TRÈS

| Modèle | Capacité nominale (tonnes) | Dimensions (po) | | |
|-------------|----------------------------|-----------------|---------|------------|
| | | Hauteur | Largeur | Profondeur |
| YHJF18S41S2 | 1,5 | 28 | 34 | 34 |
| YHJF24S41S4 | 2,0 | 40 | 29 | 29 |
| YHJF30S41S4 | 2,5 | 40 | 34 | 34 |
| YHJF36S41S4 | 3,0 | 40 | 34 | 34 |
| YHJF42S41S4 | 3,5 | 40 | 34 | 34 |
| YHJF48S41S4 | 4,0 | 40 | 34 | 34 |
| YHJF60S41S4 | 5,0 | 40 | 34 | 34 |

Serpentins en tubulure de cuivre avec ailettes d'aluminium assurant fiabilité et performance

Conception compacte, design stylisé et finition résistant à la rouille et la corrosion

Soupape haute pression et filtre déshydrateur qui augmentent la durée de vie du compresseur

Lubrification permanente du moteur de ventilateur réduisant les coûts d'entretien

Système de dégivrage sur demande réduisant la fréquence de dégivrage pour une consommation énergétique réduite




Chauffage et climatisation



Distributeur de confort masterca



C US



Taux de Rendement Énergétique Saisonnier TRÈS 14,5

10,0 — Utilise moins d'énergie — 17,0



détaillant autorisé