

11 600 BTU | 115V



CLIMATISEUR mobile



F R I E D R I C H

Climatiseur mobile


SPÉCIFICATIONS

Modèle	P12B
Capacité de climatisation (BTU/h)	11 600
TRÉS (SEER)	8,8
Débit d'air (PCM)	235
Suppression de l'humidité (Pts/h)	6,0
Courant (A)	11,5
Réfrigérant	R-410A
Alimentation (V)	115
Dimensions (po) L x H x P	19 ¼ x 33 ½ x 15 ½
Poids net (lb)	86

Mode d'évaporation automatique évitant d'avoir à retirer l'eau. Si le réservoir est plein, l'unité s'arrête automatiquement afin d'être vidée par le drain de sortie d'eau.

ACCESSOIRES

- ... Deux tuyaux d'évacuation (inclus)
- ... Flexibles et robustes, les tuyaux d'évacuation s'étirent de 24 à 60 po. L'évacuation peut se faire au travers de la fenêtre ou par une ouverture dans le mur extérieur.



IDÉAL POUR

- ... Chambres à coucher, greniers et sous-sol
- ... Bureaux à la maison
- ... Ateliers et garages
- ... Résidences pour étudiants ou retraités
- ... Climatisation supplémentaire ou d'urgence, n'importe où

CARACTÉRISTIQUES

- ... Système à deux tuyaux pour une climatisation 40% plus rapide
- ... Contrôle à distance
- ... Mode d'évaporation automatique
- ... Minuterie 24 heures
- ... Ventilateur à trois vitesses
- ... Se branche dans une prise standard de 115 volts
- ... Modes climatisation/ventilation/déshumidification
- ... Ensemble d'évacuation pour fenêtre inclus

ENSEMBLE POUR FENÊTRE COULISSANTE (INCLUS)

- ... S'ajuste à une fenêtre verticale ou horizontale avec ouverture minimum de 26 po* et max. de 46 po.

* l'ensemble peut être taillé pour ajustement dans une plus petite ouverture

Modèle	Alimentation - disjoncteur	Type de prise (N° NEMA)	Configuration	Longueur du câble d'alimentation
P12B	125 V - 15 A	5 - 15 P		6 pi




FRIEDRICH

1 8 8 3

Master
CLIMATISATION | RÉFRIGÉRATION
CHAUFFAGE | VENTILATION
Distributeur de confort
master.ca



GARANTIE LIMITÉE
1 AN PIÈCES ET MAIN-D'ŒUVRE
5 ANS COMPRESSEUR



P12BFRES0213

